



Kontrola wewnętrzna jakości wody - parametrów grupy A
Wyniki badań próbek wody z punktów na sieci wodociągowej.

data pobierania próbek: lipiec 2026

Parametry			Miejsce pobierania próbki		
Wskaźnik	Dopuszczalne wartości wskaźników (wartość parametryczna)	Jednostka	Punkt pomiarowy stacja mieszania „Rozkówka”	Punkt pomiarowy stacja mieszania „Małobądz”	Punkt pomiarowy „Wierzy” ul. Małobądzka
			Obszar zaopatrywania w wodę		
			Grodziec	Górki Małobądzkie	Zamkowe (okolice ul. Partyzantów)
Odczyn pH	6,5 – 9,5		7,3	7,2	7,4
Mętność	Akceptowalna przez konsumenta ²	NTU	0,31	0,26	0,26
Przewodność elektryczna właściwa ¹	2500	µS/cm	950	966	1140
Barwa	Akceptowalna przez konsumenta ²	mg/l	<5	<5	<5
Twardość ogólna	60-500	mg/l	420	404	499**
Zapach	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian	-	Akceptowalny	Akceptowalny	Akceptowalny
Smak	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian	-	Akceptowalny	Akceptowalny	Akceptowalny
Indeks nadmanganianowy (utlenialność)	5,0	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50
Bakterie grupy coli	0	jtk/100 ml	0	0	0
Escherichia coli	0	jtk /100 ml	0	0	0
Enterokoki kałowe	0	Jtk/ 100 ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	Bez nieprawidłowych zmian*	jtk/1ml	0	0	0
Chlor wolny ³	0,3	mg/l	0,13	0,07	<0,05

1. Pomiar w temperaturze 25°C.

2. Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian dla barwy (≤15mg/l) oraz dla mętności (≤ 1NTU)

3. Badania wykonane w terenie

* Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
200 jtk /1 ml w kranie konsumenta

** Po uzyskaniu wyników wyregulowano poziom twardości wody poprzez zwiększenie stopnia zmieszania.